

**Telescopische dampkap**  
**Essence 60 cm**  
**Inox**

EAN 5414425006502



### Energielabel

|  |      |
|--|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)             | B    |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) | 61,1 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)    | C    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)               | A    |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)           | B    |

### Functies & kenmerken

|  |              |
|--|--------------|
| ▪ Bediening                              | Drukknoppen  |
| ▪ Aantal snelheden                       | 4            |
| ▪ Motor                                  | Geïntegreerd |
| ▪ Geluidsdemper                          | Zonder       |
| ▪ Recirculatie                           | Optioneel    |
| ▪ Auto stop                              | -            |
| ▪ Aantal vetfilters                      | 1            |
| ▪ Vetfilter                              | 650020       |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie          | ▪            |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie | ▪            |

### Afmetingen

|  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)  | 598 x 290 x 316 |
| ▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)  | x               |
| ▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)   | 600 x 280 x 300 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | 650 - 750       |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 750       |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750       |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)  | 150             |
| ▪ Positie afvoer   | Boven           |

### Verlichting

|   |      |
|---|------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led  |
| ▪ Dimbare verlichting                         | -    |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | -    |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 7    |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting    | 2700 |

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

|  |           |
|--|-----------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m <sup>3</sup> /h)   | 581       |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) | 192 / 271 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) | 290 / 381 |

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau

---

|   |           |
|---|-----------|
| ▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)  | 387 / 442 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 4 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 4 (Pa)  | 501 / 480 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) | 21 / 33   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) | 28 / 39   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) | 38 / 49   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 4 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 4 (dB(A)) | 45 / 56   |

## Technische eigenschappen

---

|  |         |
|--|---------|
| ▪ Maximaal vermogen (W)                            | 162     |
| ▪ Voltage cooker hood (V)                          | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,2     |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.35    |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 10      |



