

Plafonddampkap
Pure'line Compact 120 cm
Inox

EAN 5414425215461



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	B
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	47,2
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	B
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	-
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Druknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10/30
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1168 x 508 x 195
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	1145 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	222x89
▪ Positie afvoer	Rechts, Links, Voor, Achter

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	750
▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	215 / 36
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	392 / 120
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	529 / 235
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	616 / 411
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	27 / 38
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	47 / 59


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	51 / 63
---	---------


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	158
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.35
▪ Netto gewicht (kg)	24


1




2



3



4



Accessoires

Recirculatie box

841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

Kit aansturing

990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

