

Klassieke onderbouw
60 cm
Wit

EAN 5414425007066



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	D
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	61,2
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	E
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	C
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	E

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Draaiknop
▪ Aantal snelheden	3
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Auto stop	-
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	906109
▪ Vetfilter reiniging indicatie	-
▪ Recirculiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	598 x 518 x 261
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	125
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	TL 8
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	16


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	470
▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	138 / 198
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	185 / 241
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	244 / 282
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	36 / 47
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	42 / 53
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A))	48 / 59


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	111
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0,00
▪ Netto gewicht (kg)	14,8


1



2



3



4

