

Decoratieve eilanddampkappen
Mood 108 cm
Wit

EAN 5414425075508



Funcities & kenmerken

▪ Bediening	Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	4
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Standaard
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	30
▪ Aantal vetfilters	4
▪ Vetfilter	7550030
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1080 x 246 x -
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1080 x 246 x 370 - 370
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	-
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Type sfeer verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Number of ambient lights	1
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700-5000
▪ Kleurtemperatuur sfeer verlichting	2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m³/h)	304
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h)	422
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h)	503
▪ Debiet snelheid 4 (m³/h)	613
▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A))	53 / 41
▪ Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A))	59 / 47
▪ Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A))	64 / 52
▪ Geluidsniveau snelheid 4 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 4 (dB(A))	68 / 56



Technische eigenschappen

7550|03

▪ Aansluitwaarde (W)	200
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Netto gewicht (kg)	39

Rugwandpaneel & verlenschouw

- 7550100

Kit langere ophangkabels (4x3,5m)

