

**Hotte centrale décorative  
Flat'line 120 cm (sans moteur)  
Inox**



EAN 5414425076659

### Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Sans
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

### Dimensions





▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1200 x 700 x 563 - 730
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1200 x 700 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée [a] avec évacuation (mm)	1040
▪ Hmax rallonge de cheminée [b] avec évacuation (mm)	1350
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

### Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	13

### Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	13
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	39



## Accessoires d'installation

---

### Moteur à distance

- 445999
- 745999
- 755999
- 245999

Moteur mural extérieur  
Moteur extérieur pour toitures plates  
Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux  
Moteur dissocié intérieur orientable

### Câble d'extension

- 7000092

Rallonge câble 5m

### Crédence & rallonge de cheminée

- 7640100
- 7640101

Rallonge de cheminée 72cm  
Rallonge de cheminée 103cm

## Accessoires recyclage

---

### Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990026

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

