

Decoratieve wanddampkappen**Vision 120 cm****Wit**

EAN 5414425103959

**Energie label**

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	A+
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	49,3
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	C

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Touch sensorbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	7830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 429 x 830 - 1100
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 429 x - 1390
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positie afvoer	Boven, Achter

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	4
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700

Luchthoeveelheid & geluidsniveau


▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	239 / 321
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	318 / 501
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	483 / 558
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	784 / 589

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	32 / 42
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	41 / 52
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	51 / 62

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	325
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	38



Installatie accessoires

Rugwandpaneel & verlenschouw

- 7830100

Verlenschouw

