

Integreerbare dampkappen

Classic 60 cm

Wit

EAN 5414425008155



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	D
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	64,8
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	F
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	C
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Toetsen
▪ Aantal snelheden	2
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Auto stop	-
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	906109
▪ Vetfilter reiniging indicatie	-
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	600 x 295 x 470
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	x
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	600 x 295 x 470
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	125
▪ Positie afvoer	Voor, Achter

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	TL 8
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	15

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	191 / 245
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	261 / 299
▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A))	46 / 32
▪ Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A))	59 / 45

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	112
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00



