

## Platdakmotor

755999

EAN 5414425103416

**Algemene informatie**

Motor geïntegreerd	•
Met geluiddemper	-
Met geïsoleerde platdakopstand	-
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper	•
Met automatische terugslagklep	•
Met geïsoleerde schakelaar	•

**Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening zie de website)**

Afmetingen (BxDxH) (mm)	388 x 388 x 784
Diameter uitblaasopening (mm)	-
Diameter inlaat (kanaal)(mm)	150
Diameter inlaat (opening op het dak)(mm)	180

**Functies**

Bediening	bedieningspaneel afzuigkap
Aantal snelheden	3 + power
Minimale/ maximale werk temperatuur (°C)	- 25 / 65

**Luchthoeveelheid en geluidsniveau**

Vrijblazend debiet (m3/u)	-
Luchthoeveelheid (m3/u) / druk (Pa) (EN 61591)	
- Stand 1	850/590
- Stand 2	970 /625
- Stand 3	1075/650
- Powerstand / stand 4	1145/670

Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Stand 1	-
- Stand 2	-
- Stand 3	-
- Powerstand / stand 4	-
Geluidsniveau gemeten aan de zuigzijde Lwa5 (dB(A) (DIN 45635-2)	
- Stand 1	55
- Stand 2	56
- Stand 3	57
- Powerstand / stand 4	58

**Technische eigenschappen**

Elektrische aansluitwaarde (W)	191
Positie afvoer	vertikaal
Gewicht motorunit (kg)	13,9
Materiaal dakmotor	aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal platdakopstand	aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal terugslagklep	gegalvaniseerd

**Toebehoren en accessoires**

Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000092
---	---------





